

高階網路影像錄影主機

特色:

- 嵌入式作業系統
- 支援 SATA II, SATA III 硬碟
- 硬碟自動分割及分派
- 硬碟壞軌自動切換硬碟，不中斷錄影
- 可設定 E-mail 通知硬碟壞軌訊息
- 錄影及回放雙工，資料同步處理
- 支援影像解析影像伺服器及 VGA, D1, 1.3MP, 2.0MP, 1080P, 5MP 等網路攝影機
- TMSP*1 通訊協定保護裝置避免儲存資料外洩
- 支援 Raid0/1/5/6, Hot SWAP 硬碟熱插拔
(nVR-15RW)
- 符合標準 19" 4U 工業機櫃

超高攝影機相容性:

影像解析度	錄影張數 (NTSC/PAL)	攝影機數量	
		nVR-15W	nVR-15RW
VGA/D1	30 / 25	64	
1.3Megapixel	15 / 12.5	64	
2 Megapixel	12 / 12	64	
1080P HD	30 / 25	64	
5MP	30 / 25	64	

超高影像品質:

影像解析度	最高錄影張數	
	nVR-15W	nVR-15RW
VGA/D1	1,920 / 1,600	1,920 / 1,600
1.3Megapixel	960 / 800	960 / 800
2Megapixel	768 / 768	768 / 768
1080P HD	1,920 / 1,600	1,920 / 1,600
5MP	1,920 / 1,600	1,920 / 1,600

超高儲存容量:

硬碟容量	總儲存容量(TeraByte)		
	nVR-15W	nVR-15RW RAID5	RAID6
2,000 GB	30.00	28.00	26.00
3,000 GB	45.00	42.00	39.00
4,000 GB	60.00	56.00	52.00
6,000 GB	90.00	84.00	78.00



nVR-15W/15RW

型號:

nVR-15W	x 15 硬碟裝置
nVR-15RW	x 15 硬碟裝置, RAID 0/1/5/6

電氣規格:

作業系統	Windows10 嵌入式作業系統
影像格式	NTSC/ PAL
壓縮格式	H.264 / M- JPEG
硬碟記憶體容量	64-bit CPU & 2G memory
相容性	支援標準 RTSP 之 IP 攝影機及影像伺服器
網路連接介面	1,000Base-T (RJ-45x1)
通訊協定	TCP/IP,TMSP*1
Hot SWAP	內建 (nVR-15RW)
自我檢測	內建
LEDs 燈號	
綠燈	x 15, 閃爍 – 硬碟讀寫
紅燈	x 15, 恒亮 – 硬碟毀損

電源要求:

電源輸入	90 to 265 Vac, 47 to 63 Hz
消耗功率	
nVR-15W	450W (max)
nVR-15RW	520W (max)

機構:

機殼材質	金屬包覆
體積尺寸	487(430) x 560 (530) x 208 mm (LxWxH)
重量	
nVR-15W	17.6 Kgs
nVR-15RW	17.6 Kgs

使用環境:

工作環境	0 to 50 0C, 10% to 80% R.H.
儲存環境	(-)10 to (+) 70 0C, 5% to 95%
認證	CE, FCC, LVD, BSMI

備註 1:

TMSP: Telexper Multiple Stream Protocol
(規格變更恕不另行通知.)