

# H.265 Full HD 1080P 2 百萬畫素紅外線網路攝影機



紅外線多功能型網路攝影機，可日/夜二用，機械式 IR Cut，提供白天彩色及晚上黑白影像。網路供電設計 PoE (Power over Ethernet)，不需再另外接電源。內建鏡頭，可依環境選擇固定/手動/自動鏡頭，為一款 All in One 設計的網路攝影機。室外機型同時具有符合 IP66 防水設計。

透過網際網路傳輸 H.265 高畫質影像，使用者可透過遠端電腦或 3G 手機觀看即時影像，達到遠端安全監控的應用。

內建 POE  
IR CUT  
雙模多組影音串流  
影像智能分析  
IP 66 防水設計




## 產品特色

- 1/3" CMOS 感光元件，Full HD 畫素
- 解析度 1920x1080 @30 fps / @25fps
- PoE(Power over Ethernet)網路供電
- 機械式 IR Cut
- 內建手動 / 電動變焦鏡頭
- 高功率 IR LEDs，投射距離 20M
- 影像壓縮技術 H.265 / H.264 / M-JPEG(SOC)
- 4 個不同區域位移偵測
- 提供警報輸入介面
- 語音雙向傳輸
- 多組影音串流
- 多重使用者權限設定
- 全鋁材質，散熱性佳
- 室外機型符合 IP66 防水設計
- SD 備份功能 (選購)



9. Gnd	電源接地
8. Alarm In	警報輸入
7. Audio Out	音源輸出
6. Audio Gnd	音源線接地
5. Audio In	音源輸入
4. GND	電源接地
3. DC12V In	DC12V 直流電源輸入
2. D-(RS485)	RS485 (D-)
1. D+(RS485)	RS485 (D+)



SD 備份功能 (選購)

## 產品規格：

產品型號	室內	nCam-61134/XX	nCam-61144/XX
	戶外(IP66)	nCam-61136/XX	nCam-61146/XX
感光元件	1/3" CMOS Progressive Scan		
影像速率	1920x1080 @30 fps / 25@fps		
壓縮格式	H.265/H.264/M-JPEG 硬體 (SOC) 壓縮		
影像傳輸	H.265/H.264, 多組串流		
影像檔案大小	30K- 4M bps		
最低照度	0.1 Lux @ F1.4 (IR LED off) / 0 Lux @ F1.4 (IR LED On)		
信噪比	> 41 dB		
電子快門	1/5 to 1/2,000 sec.		
防閃爍功能	支援, 1/120 sec.(60Hz) 1/100 sec.(50Hz)		
曝光時間	自動		
背光補償	自動		
自動增益控制	自動		
白平衡	自動		
位移偵測	4 個不同區域 (硬體)		
影像智能分析	遺失物 / 遺留物 / 區域逗留 / 電子圍籬 (選購)		
影像解析度	1920x1080		
鏡頭規格	手動變焦鏡頭 2.8mm ~ 12mm	電動變焦鏡頭 2.7mm ~ 12mm	
影像調整	對比 / 亮度 / 飽和度 / 銳利度		
IR CUT	機械式		
IR LEDs	高功率 IR LED x 2		
紅外線距離	20M		
警報輸入	Alarm in x 1		
控制介面	RS-485		
雙向語音	Audio In x1, Audio Out x1		
作業系統	Linux Embedded		
處理器	ARM 9 ,32 bit RISC		
安全防護	帳號 / 密碼設定		
韌體更新	支援遠端升級		
Watch Dog	支援 軟體 / 硬體		
網路介面	RJ-45 (10/ 100 Base-T)		
通訊協定	HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, RTSP/RTP, TMSP		
電源輸入	PoE (IEEE802.3af) or 12VDC		
消耗功率	9W with Higher Power Led ON	9.5W with Higher Power Led ON	
工作溫度	-10℃ to 50℃, 14°F to 122°F		
工作濕度	5%--95%		
儲存環境	-30℃ to 70℃, -22°F to 158°F		
尺寸 (L x W x H)	室內	Camera Body: 193 x 77 x 76 mm	Aluminum Sunshield: 207 x 83 x 80.5 mm
	室外	Camera Body: 217 x 77 x 76 mm	Aluminum Sunshield: 237 x 83 x 80.5 mm
重量	室內：880 g 室外：1.15 kg		
認證	CE, FCC, RoHS		

(規格變更恕不另行通知.)