

H.265 Full HD 5 百萬畫素魚眼網路攝影機



500 萬畫素魚眼網路攝影機，硬體支援彎曲影像還原技術。顯示模式包含概觀、全景、雙全景、四分割以及四分割+全景等模式。日/夜二用，機械式 IR Cut，提供白天彩色及晚上黑白影像。網路供電設計 PoE(Power over Ethernet)，不需再另外接電源。



nCam-N4228
(戶外)

產品特色：

- 500 萬畫素 CMOS 感光元件
- 15 fps @1920x1920P
- 魚眼影像矯正補償，提供 360 度、180 度全景影像模式
- 日夜皆可使用的可切換式紅外線濾片
- 即時 H.265、H.264、MPEF-4、MJPEG 影像壓縮技術
- 最低照度 0.1Lix，供夜視監看
- 內建 802.3af 相容的乙太網路供電系統
- 支援 ONVIF 標準通訊協定



360° Broad View



360° Source View



Quad View



3 PTZ with Source View

產品規格：

產品型號	nCam-N4223 / nCam-N4228 (IP66)
感光元件	1/2.5" 循序式掃描 CMOS Progressive Scan
影像速率	1920x1920 @15fps、1920x1080 @15fps、1600x1200@30fps、640x480@30fps
鏡頭類型	CS Mount 魚眼定焦鏡頭
焦距長度	F=1.57mm
光圈	F2.2
視野	180°(水平/垂直/對角線)
WDR 寬動態技術	WDR 補強功能
壓縮格式	H.265、H.264、M-JPEG & MPEG-4
影像模式	360°全景、180°全景二分割、三分割、四分割
日間/夜間	日夜皆可使用的可切式紅外線濾光片
最低照度	0.5 Lux @F2.2 (彩色)、@F2.2 (黑白)
信噪比	> 39 dB
影像移動偵測	4 個不同區域 (硬體)
影像智能分析	遺失物 / 遺留物 / 區域逗留 / 電子圍籬 (選購)
影像解析度	1920x1080
影像調整	對比 / 亮度 / 飽和度 / 銳利度
IR CUT	機械式
控制介面	RS-485
雙向語音	Audio In x1, Audio Out x1
音源有效範圍	5 公尺
本機儲存	SDHC / SDXC 64G 以上儲存空間
安全防護	帳號 / 密碼設定
ONVIF	Version 2.2
Watch Dog	支援 軟體 / 硬體
網路介面	RJ-45 (10/ 100 Base-T)
通訊協定	HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, RTSP/ RTP, TMSP
電源輸入	PoE (IEEE802.3af) or 12VDC
消耗功率	Max. 10W (IR ON)
工作溫度	0°C to 50°C, 32°F to 122°F
工作濕度	10%~80%
安全認證	CE / FCC Class B / LVD
尺寸 (W x H x L)	Ø:150 x 58mm
其他播放器	VLC 1.1.11 或更新版本

(規格變更恕不另行通知。)