

# 複合式數位錄影主機

## 特色:

- 類比攝影機及網路攝影機最佳整合錄影主機
- 可保留原來類比攝影機，無須新購 (隨插即用)
- 攝影機的後續擴充可選用 IP 攝影機
- 以 DVR 設計概念為基礎,建置簡單容易
- 全中文圖控操作介面，操作簡單易上手
- H.264 壓縮格式，錄影影像清晰且即時
- Windows 10 嵌入式作業平台
- 內建 16GB 超快閃記憶體
- 多功能影像處理,可監看,錄影,回放,備份及遠端監看
- 監看畫面可做 1,4,8,9,10,13,16,25,36,64 分割顯示
- 3G 手機遠端觀看 (Windows OS / iPhone / Android / Symbian OS)



4 HDD



8 HDD

## nHybrid-16/32/48


## 功能:

- 最高可支援 16ch 類比 及 48ch 數位攝影機
- H.264 及 M-JPEG 雙模錄影壓縮格式
- 支援各種攝影機解析度
- 三螢幕輸出 (即時影像 / 回放 / 電子地圖) (選購)
- 硬碟壞軌自動切換硬碟，不中斷錄影
- 智慧型動態影像判別搜尋
- E-mail 警報觸發通報
- 支援固定及浮動 IP
- 在錄影及回放狀態下可做即時拍照
- 錄影資料雙重備份雙重保障 (選購)


## 壓縮技術:



## 檔案大小:



## 影像品質:



## 系統整合: (選購)

門禁系統 / 廣播系統 / 緊急對講系統 / POS 系統 / ATM

## Telexper IP 相容設備:

- H.264 IP 影像伺服器(型號: nVS 系列)
- 百萬畫素網路攝影機(型號: nCAM 系列)
- 瀑路矩陣解碼器(型號: nMD 系列)
- Gigabit POE HUB (型號: nHub 系列)
- 瀑路警報控制器 GPIO (nGPIO)

## 應用範圍:

所有已安裝傳統類比攝影機之場所  
金融機構：銀行、郵局、信合社、農會...  
公共建設：高速公路、捷運、電廠、水庫...  
連鎖企業：便利商店、賣場、加油站...  
科技廠辦、機關學校、監獄、大樓...

## 產品規格:

型號:	nHybrid-16	nHybrid-32	nHybrid-48
	16 路複合式主機	32 路複合式主機	48 路複合式主機
<b>電氣規格:</b>			
作業系統	Windows10 嵌入式作業系統		
網路介面	Gigabit Port (RJ-45)		
影像輸入	類比 x8 + IPx8 , IPx16	類比 x16 + IPx16 , IPx32	類比 x16 + IPx32 , IPx48
錄音功能	IPx16	IPx32	IPx48
即時顯示	1,4,8,9,10,13,16 分割即時畫面，最高 64 分割顯示		
錄影張數	最高 360fps@D1 解析度	最高 720fps@D1 解析度	最高 1,200fps@D1 解析度
錄影回放張數	最高 360fps@D1 解析度	最高 480fps@D1 解析度	最高 480fps@D1 解析度
錄影解析度	320x240 / 360x240 / 640x480 / 720x480 / 1280x720 / 1280x1024 / 1600x1200 / 1920 x 1080		
錄影畫質	好,很好,最好		
硬碟裝置	3.5" SATA type		
影像備份	支援 Mirror 備份 (選購)		
警報觸發	影像斷訊,硬碟損毀,動態偵測觸發,外接警報觸發		
PTZ 協定	Pelco D, Pelco P, Panasonic, Kalatel, Bosch & etc		
<b>電源要求:</b>			
電源輸入	90-240 V, 50 / 60 Hz		
消耗功率	195W Max. (包含硬碟)		
<b>機構:</b>			
機殼材質	金屬包覆		
體積尺寸(L x W x H)	430x470(445)x155 mm		
重量	12 Kgs		
<b>使用環境:</b>			
工作溫度	0 to 50 °C, 10% to 80% R.H.		
儲存環境	(-10 to (+) 70 °C, 5% to 95%		
認證	CE, FCC, RoHS		

(規格變更恕不另行通知。)

## Hybrid 16 / 32ch / 48ch 系統架構

